

Ficha técnica

Bucim para cabos planos, rosca métrica, M25, cinzento

Ref.: 2013006



Inserir os cabos planos no bocal retorcido, com rosca métrica conforme IEC 432, grau de proteção IP31, com anel de vedação de suporte 107/F pré-montado.



Dados originais

Ref.:	2013006
Tipo	106 FL M25 6 30
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	M25
Cor	cinzento pedra; RAL 7030
Material	Polietileno
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,63 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,0876 kg COe / 1 Peça


Ficha técnica

Bucim para cabos planos, rosca métrica, M25, cinzento

Ref.: 2013006



Dimensões



Medida A	30 mm
Medida B	56 mm
Medida D	35 mm
Medida G	M25 mm
Medida L	52 mm
Medida L1	12 mm
Medida L2	40 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	sim
Protegido contra explosões	não
Cabo plano/largura máx.	30 mm
Cabo plano/largura mín.	27 mm
Cabo plano/espessura máx.	6 mm
Cabo plano/espessura mín.	4 mm
Bucim para cabos planos	sim
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M25
Tipo de rosca	métrico
Reforçado a fibra de vidro	não
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Grau de proteção	IP31
Possibilidade de alívio de tensão	não