


Ficha técnica

Pefil AMS3518, rasgo 16,5 mm, FS, não perfurado

Ref.: 1112139



Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	1112139
Tipo	AMS3518UP6000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	não perfurado, rasgo 16,5mm
Fabricante	OBO
Dimensão	6000x35x18
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	116 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,6191 kg COe / 1 Metro


Ficha técnica

Pefil AMS3518, rasgo 16,5 mm, FS, não perfurado

Ref.:: 1112139



Dimensões



Comprimento	6 000 mm
Largura	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	6 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	sem
Versão	Perfil simples
Molho	6 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	2 mm
Com perfuração	não
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	16,5 mm
Valor estático A	1,48 cm ²
Valor estático Iy	0,6 cm
Valor estático Iz	2,33 cm
Valor estático Wy	0,54 cm ²
Valor estático Wz	1,33 cm ²