Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa BKRS 100 FS

Ref.:: 6062004

Caminho de cabos para passagens BKRS, para grandes cargas com base perfurada, altura lateral de 100 mm.
O caminho de cabos em chapa apresenta, nas extremidades, as abas perfuradas.

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6062004
Tipo	BKRS 1030 FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa BKRS
Designação 2	para passagens
Fabricante	OBO
Dimensão	100x300x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	761,267 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	18,0516 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa BKRS 100 FS

Ref.:: 6062004

Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Comprimento	10 ft
Largura	300 mm
Largura	12 in
Altura	100 mm
Altura	4 in
Espessura das chapas	0,08 in
Espessura das chapas	2 mm
Medida B	300 mm
Medida H	100 mm
Medida L	3 000 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão
Acessível	sim
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	258 cm²
Secção transversal útil	25752 mm²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado