

Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo N simples, placa de pressão metálica, FT
Ref.: 1187062



Abraçadeira BBS tipo N, placa de pressão metálica com arestas arredondadas para proteção de cabos. Para montagem vertical e horizontal de 1 cabo individual em perfil C. Para largura de rasgo 11 - 12 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais


Ref.:	1187062
Tipo	BS-N1-M-70 FT
Designação 1	Abraçadeira BBS 2056
Fabricante	OBO
Dimensão	64-70mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	15,032 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,4237 kg COe / 1 Peça

Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo N simples, placa de pressão metálica, FT
Ref.: 1187062



Dimensões



Comprimento	25 mm
Largura	76 mm
Altura	99 mm
Espessura das chapas	2,5 mm
Medida A	25 mm
Medida B	76 mm
Medida C	33 mm
Medida G (mm)	M8
Medida H	99 mm
Medida L	43 mm
Medida t	2,5 mm

Dados técnicos

Número de cabos/tubos	1
para diâmetro de tubo máx.	70 mm
para diâmetro de tubo mín.	64 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) máx.	12 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) mín.	11 mm
Rosca	M8
Livre de halogéneos	sim
Comprimento exterior	33 mm
Máx. Binário de aperto	5 Nm
Com placa de plástico	não
Com placa metálica	sim
Tipo de montagem	Perfil
Largura de rasgo	10 mm
Intervalo de aperto D máx.	70 mm
Intervalo de aperto D mín.	64 mm
Superfície adicional	galvanizado a quente por centrifugação
Material adicional	Aço
Com contraplaca	não
Material da cuba	Aço