

Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo W simples, placa de pressão metálica, A2
Ref.: 1188038



Abraçadeira BBS com tipo W, placa de pressão metálica com arestas arredondadas para proteção de cabos. Para montagem vertical e horizontal de 1 cabo individual em ferros angulares até < 40 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	1188038
Tipo	BS-W1-M-46 A2
Designação 1	Abraçadeira BBS 2056
Fabricante	OBO
Dimensão	40-46mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	12,052 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,8851 kg COe / 1 Peça


Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo W simples, placa de pressão metálica, A2

Ref.: 1188038



Dimensões



Comprimento	25 mm
Largura	51 mm
Altura	115 mm
Espessura das chapas	2 mm
Medida A	25 mm
Medida B	51 mm
Medida C	33 mm
Medida G (mm)	M8
Medida H	115 mm
Medida L	43 mm
Medida t	2 mm

Dados técnicos

Número de cabos/tubos	1
para diâmetro de tubo máx.	46 mm
para diâmetro de tubo mín.	40 mm
Rosca	M8
Livre de halogéneos	sim
Comprimento exterior	33 mm
Máx. Binário de aperto	5 Nm
Com placa metálica	sim
Tipo de montagem	Perfil angular
Largura de rasgo	10 mm
Intervalo de aperto D máx.	46 mm
Intervalo de aperto D mín.	40 mm
Superfície adicional	sem tratamento
Material adicional	aço inoxidável
Com contraplaca	não
Material da cuba	aço inoxidável
Qualidade do material da cuba	Aço inoxidável 304 (1.4301)