

Ficha técnica

Cabeça de perfil US 5

Ref.: 6348904



Cabeça de pendural para montagem no perfil US 5. Os pendurais podem ser fabricados no local em todos os comprimentos, a partir do perfil US 5. Também adequado para a fixação de caminhos de cabos tipo escada SLM 50. A cabeça de pendural pode ser montada em perfil US 5. Na montagem da cabeça do pendural, deve utilizar-se o distanciador DSK 45.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6348904
Tipo	KUS 5 FT
Designação 1	Cabeça de perfil
Designação 2	para perfil US 5
Fabricante	OBO
Dimensão	140x75x104
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	61,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	3,2338 kg COe / 1 Peça

Dimensões

Comprimento	140 mm
Largura	75 mm
Altura	104 mm

Ficha técnica

Cabeça de perfil US 5

Ref.:: 6348904



Dados técnicos

Versão	Placa superior roscada
Funktionsgaranti	sim
Apropriado para fixação ao teto	sim
Apropriado para fixação de consolas	não
Adequado para formas do perfil	Perfil U
Aço inoxidável, decapado	não
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm