

Ficha técnica

Calha metálica, tipo LKM 60060

Ref.: 6247091



As calhas WDK da OBO são feitas de policloreto de vinilo sem chumbo.

A ligação equipotencial entre a tampa e a base está garantida sem outros meios auxiliares. Atenção: a LKM 60060 não apresenta perfuração sequencial na base o que impede a utilização de separadores.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6247091
Tipo	LKM60060FS
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	60x60x2000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	174,7 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	4,1394 kg COe / 1 Metro


Ficha técnica

Calha metálica, tipo LKM 60060

Ref.: 6247091



Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	60 mm
Altura	64 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	20
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada)	20
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada)	16
Número de divisórias possíveis	0
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Base perfurada	com base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	3551 mm²
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK10
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Transparente	não