

# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LKVH 50075

Ref.: 6178588



Calha de cablagem livre de halogéneos conforme a norma DIN EN 50085-2-3, inclui tampa e base perfurada para colocação horizontal e vertical de cabos e linhas elétricas no quadro de distribuição. Versão de calha DIN. A quebra das barras pode ocorrer sem ferramentas. A execução no pavimento é possível através de pontos de rutura nominais. Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3. Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido.



**PC/ABS** Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

### Dados originais

Ref.:	6178588
Tipo	LKVH 50075
Designação 1	Calha de cablagem
Designação 2	livre de halogéneo
Fabricante	OBO
Dimensão	50x75x2000
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	24
Unidade de quantidade	Metro
Peso	52 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	3,5858 kg COe / 1 Metro


# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LKVH 50075

Ref.: 6178588



### Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	75 mm
Altura	50 mm

### Dados técnicos

Versão do painel lateral	com rasgo
Tipo de fixação	Base perfurada
Flexível	não
Livre de halogéneos	sim
Resistente à corrente de fuga	sim
Com tampa	sim
Secção transversal útil	31,6 cm <sup>2</sup>
Distância do rasgo	12,5 mm
Largura do rasgo	5 mm
autoextinguível	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C