

# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LKV N 75037

Ref.: 6178422



Calha de cablagem conforme a norma DIN EN 50085-2-3 inclui tampa e base perfurada para colocação horizontal e vertical de cabos e linhas elétricas no quadro de distribuição. Versão de calha DIN. A quebra das barras pode ocorrer sem ferramentas. A execução no pavimento é possível através de pontos de ruptura nominais. As ranhuras laterais impedem a queda dos cabos. Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3. Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                  | 6178422                  |
| Tipo                                   | LKV N 75037              |
| Designação 1                           | Calha de cablagem        |
| Fabricante                             | OBO                      |
| Dimensão                               | 75x37,5x2000             |
| Cor                                    | cinzento pedra; RAL 7030 |
| Material                               | Policloreto de vinilo    |
| Menor unidade de venda                 | 32                       |
| Unidade de quantidade                  | Metro                    |
| Peso                                   | 60,5 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,4931 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LKV N 75037

Ref.: 6178422



### Dimensões



|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 37,5 mm  |
| Altura      | 75 mm    |

### Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Versão do painel lateral               | com rasgo             |
| Tipo de fixação                        | Base perfurada        |
| Flexível                               | não                   |
| Livre de halogéneos                    | não                   |
| Com tampa                              | sim                   |
| Secção transversal útil                | 21,64 cm <sup>2</sup> |
| Distância do rasgo                     | 12,5 mm               |
| Largura do rasgo                       | 5 mm                  |
| autoextinguível                        | sim                   |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C                 |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C                 |