

Ficha técnica

Parafuso sextavado M12 F

Ref.: 3163091



Parafuso sextavado para a fixação universal de componentes em estruturas. Inclui porca sextavada e 2 anilhas.



CE

St Aço

F galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	3163091
Tipo	SKS 12x30 F
Designação 1	Parafuso sextavado
Designação 2	com porca e anilhas
Fabricante	OBO
Dimensão	M12x30
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	5,99 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,1714 kg COe / 1 Peça


Ficha técnica

Parafuso sextavado M12 F

Ref.:: 3163091



Dimensões



Comprimento	30 mm
Medida d	12 mm
Medida L	30 mm

Dados técnicos

Classe de resistência	8.8
Rosca	M 12 x 30
Rosca métrica	12
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	30 mm
Passo de rosca	1,75 mm
Formato da cabeça	Sextavado (hexagonal)
Com porca	sim
Com anilha	sim
Largura da chave	19
Parafusos	sextavado (hexagonal)
Travamento automático	não
Rosca sextavada	sim
Rosca inversa	não