

Ficha técnica

Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta opaca

Ref.: 2007738



Caixa de derivação fechada para conectar cabos e condutas na área interior e áreas exteriores protegidas. Forma retangular sem entradas. Adequado para a montagem na parede e teto, a montagem em suportes para caixas de derivação e na base da caixa. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa alta com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halógeno.

Inclui calha DIN perfilada

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102. Dimensões internas: 267x182x127 mm



PP/PC Polipropileno/Polycarbonato

Dados originais

Ref.:	2007738
Designação 1	Caixa de derivação lisa
Designação 2	com tampa alta
Fabricante	OBO
Dimensão	285x201x139
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polipropileno/Polycarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	68,66 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	3,0132 kg COe / 1 Peça


Ficha técnica

Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta opaca

Ref.: 2007738



Dimensões



Comprimento	285 mm
Largura	201 mm
Altura	137 mm

Dados técnicos

Agrupável	sim
Tipo de entrada_	nenhuns
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	sem
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500 V
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	nenhuns
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 750 °C
Forma	retangular
Funktionsgaranti	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	267x182x127 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Tensões nominais	500 V
Selável	sim
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK05

Ficha técnica

Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta opaca

Ref.: 2007738



Dados técnicos

Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Resistente a intempéries	não