

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 1/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Impu-Fix klæbemiddel

UFI: V285-MF8Q-E426-PFRX

Produktkode: 2341018

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: klæbemiddel. Forbrugeranvendelse.

Anvendelser, der frarådes: anden ansøgning end ovenstående.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Detaljer om distributør:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Nødtelefon

Poison Information Center Bispebjerg Hospital

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23E, 2400 Copenhagen)

Telefon: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Fareklasse:

Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2

Faresætninger:

H225

H315

Meget brandfarlig væske og damp

Forårsager Hudirritation

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 2/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

Eye Irrit. 2	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
STOT SE 3	H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Aquatic Chronic 2	H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

2.2. Mærkningselemente

Produktidentifikator: Handelsnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Farebestemmende komponent(er): Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan; Butanon; Ethylacetat

Piktogrammer:



Signalord: **Fare**

Faresætninger:

H225	Meget brandfarlig væske og damp
H315	Forårsager Hudirritation
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Supplerende oplysninger:

EUH208 Indeholder: terpentinfri harpiks (kolophonium) og Dodekan-1-thiol. Kan udløse allergisk reaktion.

Generelle sikkerhedssætninger:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Sikkerhedssætninger - Forebyggelse:

P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P233	Hold beholderen tæt lukket.
P261	Undgå indånding af tåge, damp.
P271	Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P273	Undgå udledning til miljøet.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 3/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

P280 Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse.

Sikkerhedssætninger - Reaktion:

P370 + P378 Ved brand: Anvend skum eller tørt kemisk pulver til brandslukning.

P391 Udslip opsamles.

Sikkerhedssætninger – Opbevaring:

P405 Opbevares under lås.

Sikkerhedssætninger - Bortskaffelse:

P501 Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med national lovgivning.

Derligere mærknings- og etiketteringsforpligtelser:

Taktilt faresymbol, børnesikker lukning: der kræves til detaildistribution.

Transport af farligt gods: se afsnit 14.

2.3. Andre farer

Dannelse af eksplosiv damp/luft-blanding er mulig.

Produkt indeholder intet PBT- og vPvB-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic, vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Dette produkt indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk art: Blandinger af følgende stoffer og ikke-farlige stoffer.

Farlige indholdsstoffer:

Kemisk navn	EF-nummer	CAS-nummer	Klassificering	Faresætninger	Indhold (W/W)
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan Registreringsnum. (REACH): 01-2119475514-35	921-024-6	-	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H411	≥25 - <30
Butanon* Registreringsnum. (REACH): 01-2119457290-43	201-159-0	78-93-3	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥20 - <30

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 4/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

Kemisk navn	EF-nummer	CAS-nummer	Klassificering	Faresætninger	Indhold (W/W)
Ethylacetat* Registreringsnum. (REACH): 01-2119475103-46	205-500-4	141-78-6	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥10 - <20
terpentinfri harpiks (kolophonium) Registreringsnum. (REACH): 01-2119480418-32	232-475-7	8050-09-7	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H317 H411	0,25 - <1
n-Hexan*,** Registreringsnum. (REACH): 01-2119480412-44	203-777-6	110-54-3	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H361f H373 H411	0,25 - <1
Zinkoxid* Registreringsnum. (REACH): 01-2119463881-32	215-222-5	1314-13-2	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0,25 - <1
2,6-Di-tert-Butyl-p-cresol* Registreringsnum. (REACH): 01-2119565113-46	204-881-4	128-37-0	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0,1 - <0,25
Dodekan-1-thiol Registreringsnum. (REACH): ingen data	203-984-1	112-55-0	Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H314 H317 H318 H400 (M=10) H410 (M=10)	<0,1

* med eksponeringsgrænse

**Specifikke koncentrationsgrænser: STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!
Indånding: Sørg for frisk luft. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. . Udfør om nødvendigt kunstigt åndedræt. Hvis du er bevidstløs, placeres du i opvågningsstilling.
Hudkontakt: Fjern omgående forurenet, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation opsøg læge. Søg lægehjælp i tilfælde af vedvarende irritation.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 5/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand i 10-15 minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de findes og er nemme at fjerne. Fortsæt med at skylle. Kontakt læge om nødvendigt.

Ved indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt med vand, og giv den tilskadekomne noget vand at drikke. Søg straks lægehjælp.

Personlig beskyttelse af førstehjælperen: Ingen særlige krav.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan endda opstå efter flere timer.

Forårsager Hudirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Kan udløse allergisk reaktion.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

I tvivlstilfælde eller hvis du føler dig utilpas, skal du kontakte en læge.

PUNKT 5: **Brandbekæmpelse**

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Kuldioxid, skum, tørt kemisk pulver, vandspray.

Uegnede slukningsmidler:

Fuld vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Ved brand følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid, kuldioxid, og andre giftige dampe/gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:

I overensstemmelse med de gældende brandsikkerhedsbestemmelser. Åndedrætsværn.

Øvrigt:

Dampe kan danne brandfarlige/eksplosive damp-luftblandinger.

I tilfælde af brand, hold beholderne kølige med vandspray.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 6/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand. Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Personlige værnemidler: Se punkt 8.
Hold personer, der ikke er involveret i redningsarbejdet, på afstand.
Undgå kontakt med hud, tøj og øjne samt indånding af dampe.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
- 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke tømmes i kloak afløb. Undgå udslip til samt overflade- og grundvand jordbund.
I tilfælde af udslip til kloak afløb ved uheld skal de ansvarlige myndigheder underrettes.
- 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
På jord: Begræns spild for at forhindre, at materialet kommer ud i kloakker, vandløb, afløb og jord.
Alle former for antændelseskilder skal fjernes. Opsaml fri væske ved at pumpe.
Inddæm resten eller små mængder med ikke-brændbart væskeabsorberende materiale (sand, silikagel, syrebindemiddel, universelt væskebindemiddel).
Anbringes i korrekt mærket, lukket beholder. Bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. Det forurenede område skal straks rengøres.
- 6.4. Henvisning til andre punkter
Personlige værnemidler: Se punkt 8.
Bortskaffelse: Se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
De generelle anvisninger for brug af kemikalier og brandfarlige væsker skal følges.
Der bør sikres tilstrækkelig ventilation.
Undgå kontakt med tøj, hud og øjne. Undgå længerevarende indånding af dampe.
Undgå støv- og aerosoldannelse.
Brug eksplosionssikkert udstyr.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 7/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

Undgå at akkumulere elektrostatisk ladning.

Der skal være et ledende gulv i opbevaringsrummet. Opbevaringstanken må ikke tømmes under tryk.

Dampe kan danne brandfarlige/eksplosive damp-luft-blandinger.

Holdes væk fra strålevarme og åben ild.

Undgå at akkumulere elektrostatisk ladning.

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Spild af produktet bør undgås.

Behandlingstemperatur: ikke specificeret.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelserne skal opfylde kravene til opbevaring af kemikalier og brandfarlige væsker.

Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted i lukkede originalbeholdere. Holdes væk fra direkte solskin, direkte varme, stærke syrer, stærke baser og oxidationsmidler, eller antændelseskilder.

Holdes væk fra mad, drikke og foder.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaringstemperatur: beskyt mod frost.

7.3. Særlige anvendelser

Klæbemiddel.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Erhvervsmæssige grænseværdier:

Stof	CAS-nr.	Grænseværdi (ppm)	Grænseværdi (mg/m ³)	Anm.
Butanon (1994)	78-93-3	50	145	EH
Ethylacetat (1994)	141-78-6	150	540	-
n-Hexan (2007)	110-54-3	20	72	E
Zinkoxid og zinkoxidrøg, beregnet som Zn	1314-13-2	-	7	-
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (1994)	128-37-0	-	10	-

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 8/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:

Tilstrækkelig ventilation (generel eller lokal udsugning).

Personlige værnemidler:

a) Beskyttelse af øjne

Brug tætsluttende sikkerhedsbriller (EN 166).

b) Beskyttelse af hud

i. Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler (EN 374).

Ved længerevarende kontakt: handsker med stærk mekanisk beskyttelse. Gennembrudstid: 480 min.

Til kortvarig kontakt:

Materiale: butilkaucsuk. Gennembrudstid 15 minutter, Lagtykkelse: 0,7 mm.

Materiale: nitril. Lagtykkelse: 0,12 mm.

Bemærk: Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

ii. Andre

beskyttelsesforanstaltninger

Beskyttelsesdragt.

c) Åndedrætsværn

Under normale forhold ikke påkrævet. I tilfælde af overskridelse af eksponeringsgrænser anbefales åndedrætsværn med partikelfilter.

d) Termisk fare

Data foreligger ikke.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

a) Tilstandsform:

væske

b) Farve:

brun

c) Lugt:

ikke tilgængelig

d) Smeltepunkt/frysepunkt:

data foreligger ikke.

e) Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:

77°C

f) Antændelighed (fast, gasformig tilstand):

Meget brandfarlig væske og damp



Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 9/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

- | | |
|--|---|
| g) Øvre og nedre eksplosionsgrænse: | Ikke-eksplosiv, men dannelse af en eksplosiv gas/damp/luft-blanding er mulig. |
| h) Flammepunkt:: | -19°C |
| i) Selvantændelsestemperatur: | data foreligger ikke. |
| j) Dekomponeringstemperatur: | data foreligger ikke. |
| k) pH-værdi (10 % vandig opløsning): | data foreligger ikke. |
| l) Kinematisk viskositet: | |
| ved 40 °C: | > 20,5 mm ² /s |
| ved 100 °C: | data foreligger ikke. |
| m) Opløselighed(er) | |
| Vandopløselighed: | ikke opløselig eller kun let opløselig i vand |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler: | data foreligger ikke. |
| n) Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): | data foreligger ikke. |
| o) Damptryk, ved 20°C: | 160 hPa |
| p) Massefylde og/eller relativ massefylde, ved 20°C: | 0,875 g/cm ³ |
| q) Relativ dampmassefylde: | data foreligger ikke. |
| r) Partikelegenskaber: | data foreligger ikke. |

9.2. Andre oplysninger
Data foreligger ikke.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 10.1. Reaktivitet | Ingen ved normale forhold. |
| 10.2. Kemisk stabilitet | Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt. |
| 10.3. Risiko for farlige reaktioner | Det afgiver letantændelige dampe. |
| 10.4. Forhold, der skal undgås | Opvarmning, antændelseskilde. |
| 10.5. Materialer, der skal undgås | Syrer, baser, stærke oxidationsmidler. |
| 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter | Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne. Farlige nedbrydningsprodukter: Se punkt 5. |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- | | |
|-------|---|
| 11.1. | Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008 |
| | Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: (Producent) - / - Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 10/(16)
Dato for revision: -

Components:

Ethylacetat (CAS: 141-78-6)

Oral:	LD ₅₀ (rotte)	5620	mg/kg
Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	> 20000	mg/kg
Indånding	LC ₅₀ (rotte)	22,5	mg/L (4 timer)

n-Hexan (CAS: 110-54-3)

Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	3000	mg/kg
---------	--------------------------	------	-------

2,6-Di-tert-Butyl-p-cresol (CAS: 128-37-0)

Oral:	LD ₅₀ (rotte)	6000	mg/kg
-------	--------------------------	------	-------

Hudætsning/hudirritation:

Forårsager Hudirritation

Alvorlige øjenskader/øjenirritation:

Forårsager alvorlig øjenirritation

Luftvejssensibilisering eller
hudsensibilisering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet, enkel
eksponering:

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Specifik målorgantoksicitet, gentagen
eksponering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Andre relevante informationer om toksicitet

Dette produkt indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet


Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Komponenter:

Ethylacetat (CAS: 141-78-6)

Fisk (Pimephales promelas): LC₅₀ 220 - 250 mg/L (96 timer) (flowtest)

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



12.2.	Persistens og nedbrydelighed	Data foreligger ikke.
12.3.	Bioakkumuleringspotentiale	Data foreligger ikke.
12.4.	Mobilitet i jord Mobilitet i vand:	Data foreligger ikke. Ikke opløselig eller kun let opløselig i vand.
12.5.	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering	Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB (< 0,1 %).
12.6.	Hormonforstyrrende egenskaber	Dette produkt indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).
12.7.	Andre negative virkninger Miljøeffekter: Vandfareklassificering (tysk):	Må ikke komme ud i kloakker, overfladevand eller grundvand. WGK 2 (AwSV)

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 12/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

EAK-kode nr.: 08 01 11*

Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser.

Forurenede emballage:

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

EAK-kode nr.: 15 01 01

Papir- og papemballage.

EAK-kode nr.: 15 01 02

Plastemballage.

EAK-kode nr.: 15 01 04

Metalemballage.

EAK-kode nr.: 15 01 10*

Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer.

Spildevandet:

Udledning til spildevandet skal frarådes. De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Man skal under alle omstændigheder sørge for at overholde EF-bestemmelser og nationale og lokale bestemmelser. Det er brugerens ansvar at kende alle relevante nationale og lokale regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport:

Vej-/jernbanetransport: ADR / RID:

- | | | |
|-------|---|--|
| 14.1. | UN-nummer eller ID-nummer | 1133 |
| 14.2. | UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | ADHÆSIVER der indeholder brandfarlig væske (Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan) |
| 14.3. | Transportfareklasse(r) | 3 (Klassifikationskode: F1) |
| 14.4. | Emballagegruppe | II |

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 13/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

14.5.	Miljøfarer	farligt for miljøet
	Havforurening	ja
14.6.	Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
	Fare-nr.:	33
	Befordringskategori:	2
	Flydende kvantitet / Fritstillet mængde:	5L / E1
	Tunnelrestriktionskode:	D/E
	EmS:	F-E, S-D
14.7.	Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter	Ikke er relevant.
	Vandtransport:	
	Flodtransport / Søtransport ADN/ IMDG:	Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.
	Lufttransport: ICAO / IATA:	Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 2020/878/EU om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).
Seveso-kategori: P5.c, E2
- 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ikke tilgængelig.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne gives udelukkende som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forbrug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse af Materialerne.
Vi påtager os ingen form for ansvar, herunder, uden begrænsning, skader, tab og udgifter, der opstår som følge af, at brugeren forlader sig på de oplysninger, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad.
For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 14/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2	H225	flammepunktstest
Skin Irrit. 2	H315	beregnet
Eye Irrit. 2	H319	beregnet
STOT SE 3	H336	beregnet
Aquatic Chronic 2	H411	beregnet

Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3:

H225	Meget brandfarlig væske og damp
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager Hudirritation
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
H361f	Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker- Kategori 2
Asp. Tox. 1	Aspirationsfare- Kategori 1
Skin Corr. 1C	Hudætsning/hudirritation- Kategori 1C
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation- Kategori 2
Skin Sens. 1, 1A	Hud Sensibilisering- Kategori 1, 1A
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation- Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation- Kategori 2
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering- Kategori 3
Repr. 2	Reproduktionstoksicitet- Kategori 2
STOT RE 2	Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering- Kategori 2
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøe, Akut fare- Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøe, Kronisk fare- Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøe, Kronisk fare- Kategori 2

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 02. 06. 2023 Side: 15/(16)
(Producent) - / - Dato for revision: -

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
Ed _x	Effective Dose x%
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate;
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Impu-Fix klæbemiddel**

Version: 1

Udstedelsesdato/seneste revision:
(Producent) - / -

Udstedelsesdato: 02. 06. 2023

Side: 16/(16)

Dato for revision: -

Revision:

Punkt	Ændringer	Dato	Version