

**Fiche de données de sécurité**  
(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 1/(16)

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

1.1. Identificateur de produit

**Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

UFI: V285-MF8Q-E426-PFRX

Code du produit: 2341018

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations déconseillées: Adhésif. Utilisation par les consommateurs.

Utilisations déconseillées: une application autre que celle mentionnée ci-dessus.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

Détails du distributeur :

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Allemagne

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Responsable du SDS:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Allemagne

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Centre Antipoisons

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid, Rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles, Belgium

Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7).

Pour toute question pratique:

Tél (+32) 02 264 96 36

Fax (+32) 02 264 96 46

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

2.1. Classification de la substance ou du mélange:

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 2/(16)

## Catégories de danger

Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

## Mentions de danger

H225

Liquide et vapeurs très inflammables.

H315

Provoque une irritation cutanée

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

H336

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

## 2.2. Éléments d'étiquetage

Identificateur de produit: Nom de marque: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

Hydrocarbures, C6 - C7, iso-alcanes, n-alcanes, composés cycliques, < 5% n-hexane;

Butanone; Acétate d'éthyle;

Pictogrammes de danger:



Mention d'avertissement:

**Danger**

Mentions de danger:

**H225**

Liquide et vapeurs très inflammables.

**H315**

Provoque une irritation cutanée

**H319**

Provoque une sévère irritation des yeux.

**H336**

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**H411**

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

Indications complémentaires:

**EUH208**

Contient Rosine (Colophane) et 1-Dodécánethiol. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence— généraux:

**P101**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

Conseils de prudence— prévention:

**P210**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 3/(16)

- P233** Maintenir le récipient hermétiquement fermé.  
**P261** Éviter de respirer les brouillards. vapeurs.  
**P271** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
**P273** Éviter le rejet dans l'environnement.  
**P280** Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux.

Conseils de prudence– intervention:

- P370 + P378** En cas d'incendie: Utiliser mousse ou poudre chimique sèche pour l'extinction  
**P391** Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence– Stockage:

- P405** Garder sous clef.

Conseils de prudence– Élimination:

- P501** Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Indication de danger détectable au toucher: nécessaires à la distribution au les consommateurs.  
Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants : pas nécessaire.  
Informations relatives au transport: Rubrique 14.

## 2.3. Autres dangers

La formation d'un mélange vapeur/air explosif est possible.  
Le mélange ne contient aucune substance vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).  
Le mélange ne contient aucune substance PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %)..  
Le mélange ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbation endocrinienne à des concentrations de 0.1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

Description chimique: Mélanges des substances suivantes et de substances non dangereuses.

Composants dangereux

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1      Date de sortie /dernière révision:      Date de sortie: 02. 06. 2023      Page: 4/(16)  
 (Fabricant) - / -      Date de révision: -

| Nom de la substance                                                                                                                  | Numéro CE | Numéro CAS | Catégories de danger                                                                                  | Mentions de danger                                       | Quantité en % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Hydrocarbures, C6 - C7, iso-alcanes, n-alcanes, composés cycliques, < 5% n-hexane<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119475514-35 | 921-024-6 | -          | Flam. Liq. 2<br>Asp. Tox. 1<br>Skin Irrit. 2<br>STOT SE 3<br>Aquatic Chronic 2                        | H225<br>H304<br>H315<br>H336<br>H411                     | ≥25 - <30     |
| Butanone*<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119457290-43                                                                         | 201-159-0 | 78-93-3    | Flam. Liq. 2<br>Eye Irrit. 2<br>STOT SE 3                                                             | H225<br>H319<br>H336<br>EUH066                           | ≥20 - <30     |
| Acétate d'éthyle*<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119475103-46                                                                 | 205-500-4 | 141-78-6   | Flam. Liq. 2<br>Eye Irrit. 2<br>STOT SE 3                                                             | H225<br>H319<br>H336<br>EUH066                           | ≥10 - <20     |
| Rosine (Colophane)<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119480418-32                                                                | 232-475-7 | 8050-09-7  | Skin Sens. 1<br>Aquatic Chronic 2                                                                     | H317<br>H411                                             | 0,25 - <1     |
| n-Hexane*, **<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119480412-44                                                                     | 203-777-6 | 110-54-3   | Flam. Liq. 2<br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br>STOT SE 3<br>Repr. 2<br>STOT RE 2<br>Aquatic Chronic 2 | H225<br>H304<br>H315<br>H336<br>H361f<br>H373<br>H411    | 0,25 - <1     |
| Oxyde de zinc *<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119463881-32                                                                   | 215-222-5 | 1314-13-2  | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                                                                  | H400 (M=1)<br>H410 (M=1)                                 | 0,25 - <1     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol*<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119565113-46                                                       | 204-881-4 | 128-37-0   |                                                                                                       | H400 (M=1)<br>H410 (M=1)                                 | 0,1 - <0,25   |
| 1-Dodécane-thiol<br>Numéro d'enregistrement REACH: pas de données                                                                    | 203-984-1 | 112-55-0   | Skin Corr. 1C<br>Skin Sens. 1A<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                  | H314<br>H317<br>H318<br>H400<br>(M=10)<br>H410<br>(M=10) | <0,1          |

\*avec limite d'exposition

\*\*Limites de concentrations spécifiques: STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %

Texte des phrases H et des sigles de classification (CLP) cf. rubrique 16.

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 5/(16)

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Instructions générales: Ne rien mettre dans la bouche d'une personne inconsciente ou en état convulsif.

Inhalation: Le blessé doit être posé au repos à l'air fraîche. Si le patient ne se rétablit pas rapidement, consulter un médecin. Si nécessaire, pratiquer la respiration artificielle. Si la personne est inconsciente, la placer en position de récupération.

Contact avec la peau: En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants ! Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux: Rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 10-15 minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et si cela est facile à faire. En cas d'irritation persistante, consulter un médecin.

Ingestion: Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Consulter rapidement un médecin.

La protection de premiers secours: Aucune spécification individuelle

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les symptômes peuvent même apparaître après plusieurs heures.

Peut produire une réaction allergique.

Provoque une irritation cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas de doute ou de malaise, consulter un médecin.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés:

Mousse, dioxyde de carbone, poudre, l'eau pulvérisée.

Moyens d'extinction inappropriés :

Jet d'eau complet.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

Produits de décomposition dangereux: le produit n'est pas combustible.

Le dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone (CO) et les hydrocarbures peuvent apparaître en cas de combustion incomplète.

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 6/(16)

## 5.3. Conseils aux pompiers:

Équipement de protection spécial:

Conformément aux mesures de lutte contre l'incendie en vigueur. Appareil de respiration.

Plus d'informations:

Les vapeurs peuvent former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.

Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir le contenant.

Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. A récupérer séparément.

Les eaux d'extinction polluées et les résidus de combustion sont à éliminer conformément aux règlements.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Équipement de protection individuelle: Cf. Rubrique 8.

Tenir à distance les personnes qui ne participent pas au sauvetage.

Une ventilation suffisante doit être assurée.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement:

Il faut empêcher toute pénétration dans le sol, les eaux vivantes ou les canalisations.

Avertir les autorités compétentes.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Confiner les déversements afin d'éviter que le produit ne pénètre dans les égouts, les cours d'eau, les canalisations et le sol.

Toutes les sources d'inflammation doivent être éliminées. Récupérer le liquide libre par pompage. Contenir le reste ou de petites quantités avec un matériau absorbant les liquides non combustibles (sable, gel de silice, liant acide, liant liquide universel). Placer dans un récipient fermé et correctement étiqueté. Éliminer conformément aux réglementations locales.

La zone contaminée doit être nettoyée immédiatement.

Sur l'eau: Informer les autorités locales conformément à la réglementation.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Équipement de protection individuelle: Cf. Rubrique 8.

Considérations relatives à l'élimination: Cf. Rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Maintenir les mesures générales appliquées aux opérations normales avec des substances chimiques et des liquides inflammables.

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 7/(16)

Une ventilation adéquate doit être assurée.

Tenir à l'écart de la chaleur radiante et des flammes nues.

Éviter la formation de poussières et d'aérosols.

Utiliser un équipement antidéflagrant.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Un sol conducteur est nécessaire dans le local de stockage. Le réservoir de stockage ne doit pas être vidé sous pression.

Les vapeurs peuvent former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs

Éviter le contact avec la peau et les yeux et la respiration de longue durée des vapeurs et du brouillard.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Il est interdit de manger ou fumer pendant les heures de travail.

Température de conservation: non déterminé.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

Les conditions du stockage doivent se conformer aux exigences du stockage de substances chimiques et des liquides inflammables.

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé dans des contenants d'origine bien fermés.

Tenir à l'écart des acides forts, des alcalis forts et des agents oxydants, des rayons du soleil, de la chaleur directe et des sources d'inflammation.

Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux.

Tenir hors de portée des enfants.

Température de conservation: pas de données.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

Adhésif. Utilisation par les consommateurs.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs autorisées et valeurs-seuil de l'air des lieux de travail

(Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France)

| Noms des agents  | N° CAS   | Valeur limite en |                   | Valeur courte durée en |                   | Classification additionnelle |
|------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
|                  |          | ppm              | mg/m <sup>3</sup> | ppm                    | mg/m <sup>3</sup> |                              |
| 2-Butanone       | 78-93-3  | 200              | 600               | 300                    | 900               | -                            |
| Acétate d'éthyle | 141-78-6 | 200              | 734               | 400                    | 1468              | -                            |
| n-Hexane         | 110-54-3 | 20               | 72                | -                      | -                 | -                            |

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 8/(16)

| Noms des agents                                | N° CAS    | Valeur limite en |                   | Valeur courte durée en |                   | Classification additionnelle |
|------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                |           | ppm              | mg/m <sup>3</sup> | ppm                    | mg/m <sup>3</sup> |                              |
| Zinc (oxyde de)<br>(fraction alvéolaire)       | 1314-13-2 | -                | 2                 | -                      | 10                | -                            |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) | 128-37-0  | -                | 2                 | -                      | -                 | -                            |
| Dodécyl mercaptane                             | 112-55-0  | 0,1              | 0,84              | -                      | -                 | -                            |

## 8.2. Contrôles de l'exposition:

### Mesures techniques:

Ventilation adéquate (aspiration générale ou locale).

### Équipement de protection individuelle:

- a) La protection des yeux/du visage Lunettes de sécurité bien ajustées (EN 166).
- b) La protection de la peau
  - i. Protection des mains Gants résistants aux produits chimiques (EN 374).  
Temps de pénétration: >480 min.  
Pour un contact à court terme:  
Matériau: butilkaucsuk. Temps de percée 15 min, épaisseur de la couche: 0,7 mm.  
Matériau: nitril. Épaisseur de la couche: 0,12 mm.  
Les caractéristiques des gants sont déterminées par les conditions (utilisations multiples, chargement mécanique, température, force et durée d'exposition). Le mode d'emploi du fabricant et les conditions d'application doivent être respectés.
  - ii. Autres Vêtements de protection.
- c) La protection respiratoire Dans des conditions normales, cette protection n'est pas nécessaire. En cas de dépassement des limites d'exposition, une protection respiratoire avec un filtre à particules est recommandée.
- d) La protection contre les risques thermiques Aucune donnée.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Interdit d'évacuer le produit dans le sol, les eaux vivantes ou les canalisations!

**Fiche de données de sécurité**  
(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 9/(16)

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- |                                                                                 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| a) État physique:                                                               | liquide                                                                            |
| b) Couleur:                                                                     | brun                                                                               |
| c) Odeur:                                                                       | aucune donnée                                                                      |
| d) Point de fusion/point de congélation:                                        | aucune donnée                                                                      |
| e) Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 77°C                                                                               |
| f) Inflammabilité:                                                              | Liquide et vapeurs très inflammables.                                              |
| g) Limites inférieure et supérieure d'explosion:                                | Non explosif, mais la formation d'un mélange explosif gaz/vapeur/air est possible. |
| h) Point d'éclair:                                                              | -19°C                                                                              |
| i) Température d'auto-inflammation:                                             | aucune donnée                                                                      |
| j) Température de décomposition:                                                | aucune donnée                                                                      |
| k) pH:                                                                          | aucune donnée                                                                      |
| l) Viscosité cinématique:                                                       |                                                                                    |
|                                                                                 | à 40°C : > 20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                 |
|                                                                                 | à 100°C : aucune donnée                                                            |
| m) Solubilité                                                                   |                                                                                    |
| Solubilité dans l'eau :                                                         | pas ou peu soluble dans l'eau                                                      |
| Solubilité dans d'autres solvants:                                              | aucune donnée                                                                      |
| n) Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):                           | aucune donnée                                                                      |
| o) Pression de vapeur (à 20°C):                                                 | 160 hPa                                                                            |
| p) Densité et/ou densité relative:                                              | 0.875 g/cm <sup>3</sup>                                                            |
| q) Densité de vapeur relative:                                                  | aucune donnée                                                                      |
| r) Caractéristiques des particules:                                             | aucune donnée                                                                      |

9.2. Autres informations  
Aucune donnée.

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- |                                            |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Réactivité                           | Il n'y a pas de danger connu.                                                                                                      |
| 10.2. Stabilité chimique                   | Stable en conditions d'utilisation recommandées.                                                                                   |
| 10.3. Possibilité de réactions dangereuses | Il émet des vapeurs hautement inflammables.                                                                                        |
| 10.4. Conditions à éviter                  | Chauffage, source d'inflammation.                                                                                                  |
| 10.5. Matières incompatibles               | Acides, alcalis, agents oxydants forts.                                                                                            |
| 10.6. Produits de décomposition dangereux  | En cas d'utilisation recommandée il n'y a pas de produits de décomposition dangereux. Gaz d'échappement dangereux: cf. rubrique 5. |

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 10/(16)

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Composants:

*Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)*

|             |                          |                 |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| Orale:      | LD <sub>50</sub> (rat)   | 5620 mg/kg      |
| Dermique:   | LD <sub>50</sub> (lapin) | > 20000 mg/kg   |
| Inhalative: | LC <sub>50</sub> (rat)   | 22.5 mg/L (4 h) |

*n-Hexane (CAS: 110-54-3)*

|           |                          |            |
|-----------|--------------------------|------------|
| Dermique: | LD <sub>50</sub> (lapin) | 3000 mg/kg |
|-----------|--------------------------|------------|

*Mélatamine (CAS: 128-37-0)*

|        |                        |            |
|--------|------------------------|------------|
| Orale: | LD <sub>50</sub> (rat) | 6000 mg/kg |
|--------|------------------------|------------|

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique:

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbation endocrinienne à une concentration de 0.1 % ou plus.

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 11/(16)

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

Composants :

*Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)*

Poisson (Pimephales promelas): LC<sub>50</sub> 220 - 250 mg/L (96 h) (test de débit)

*Rosine (Colophane) (CAS: 8050-09-7)*

Daphnia (Daphnia magna): EC<sub>50</sub> 3.8 – 5.4 mg/L (48 h) (test statique)

*n-Hexane (CAS: 110-54-3)*

Poisson (Pimephales promelas): LC<sub>50</sub> 2.1 – 2.98 mg/L (96 h) (test de débit)

*2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (CAS: 128-37-0)*

Poisson (Oryzias latipes): LC<sub>50</sub> 5 mg/L (48 h) (test statique)

Algues (Desmodesmus subspicatus): EC<sub>50</sub> > 0.42 mg/L (72 h) (test de débit)

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucun connu.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucun connu.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucun connu.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient pas de substances PBT ou vPvB à une concentration de 0.1 % ou plus.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbation endocrinienne à une concentration de 0.1 % ou plus.

### 12.7. Autres effets néfastes

Effets environnementaux:

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Classification des dangers liés à l'eau (Allemagne):

WGK 2 (AwSV)

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 12/(16)

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Produit:

Code d'identification des déchets (2000/532/CE): 08 04 09\*

Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

Code d'identification des déchets (2000/532/CE): 08 04 11\*

Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

L'élimination doit être conforme aux réglementations nationales et locales.

#### Déchets d'emballages:

Les emballages contaminés doivent être traités conformément au règlement cité ci-dessus et aux réglementations de l'Union Européenne.

Code d'identification des déchets (2000/532/CE): 15 01 01

Emballages en papier/carton.

Code d'identification des déchets (2000/532/CE): 15 01 02

Emballages en matières plastiques.

Code d'identification des déchets (2000/532/CE): 15 01 04

emballages métalliques

Code d'identification des déchets (2000/532/CE): 15 01 10\*

Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.

L'élimination doit être conforme aux réglementations nationales et locales.

#### Eaux usées:

Dans tous les cas, il convient de veiller à la conformité avec les réglementations communautaires, nationales et locales. Il incombe à l'utilisateur de connaître toutes les réglementations nationales et locales pertinentes.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

1133

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Adhésifs (Hydrocarbures, C6 - C7, iso-alcanes, n-alcanes, composés cycliques, < 5% n-hexane;)

**Fiche de données de sécurité**  
(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 13/(16)

|                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                            | 3 (code de classification: F1) |
| 14.4. Groupe d'emballage                                               | II                             |
| Étiquettes de danger:                                                  | 3                              |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                                     | dangereux pour l'environnement |
| Polluant marin                                                         | oui                            |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur            |                                |
| Quantité limitée (ADR/IMDG):                                           | 5l                             |
| Quantité limitée (ICAO):                                               | 1l                             |
| Catégorie de transport:                                                | 2                              |
| N° danger:                                                             | 33                             |
| Code de restriction concernant les tunnels:                            | D/E                            |
| EmS:                                                                   | F-E, S-D                       |
| 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI | n'est pas applicable           |

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement Règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)  
Catégorie Seveso : P5.c, E2.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
Non disponible.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur l'état actuel de nos connaissances pour contribuer à la sécurité du transport, manipulation et utilisation du produit. Ces données couvrent uniquement le produit indiqué. Les paramètres physiques et chimiques indiqués décrivent le produit du point de vue des spécifications de sécurité. Ils ne garantissent pas les propriétés spécifiques du produit et ne font pas l'objet de contrat ou de spécifications de produit.

Le fabricant et le distributeur n'assument aucune responsabilité pour les dégâts résultant d'un usage inapproprié ou non recommandé. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se référer aux textes législatifs et réglementaires, ainsi qu'aux recommandations d'utilisation relatives au produit.

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1      Date de sortie /dernière révision:      Date de sortie: 02. 06. 2023      Page: 14/(16)  
(Fabricant) - / -      Date de révision: -

Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

|                   |      |                        |
|-------------------|------|------------------------|
| Flam. Liq. 2      | H225 | test du point d'éclair |
| Skin Irrit. 2.    | H315 | calculée               |
| Eye Irrit. 2      | H319 | calculée               |
| STOT SE 3         | H336 | calculée               |
| Aquatic Chronic 3 | H411 | calculée               |

*Le texte entier des phrases H énumérées dans la partie 3 de la fiche technique de sécurité, ainsi que de la classe et de la catégorie de danger:*

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225              | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                           |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires                              |
| H314              | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux                                                  |
| H315              | Provoque une irritation cutanée                                                                                 |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée                                                                             |
| H318              | Provoque de graves lésions des yeux                                                                             |
| H319              | Provoque une sévère irritation des yeux                                                                         |
| H336              | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                          |
| H361f             | Susceptible de nuire à la fertilité.                                                                            |
| H373              | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
| H400              | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                    |
| H410              | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.                                  |
| H411              | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.                                       |
| Flam. Liq. 2      | Liquides inflammables, catégorie 2                                                                              |
| Asp. Tox. 1       | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                              |
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë, catégorie 4                                                                                     |
| Skin Corr. 1C     | Corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 1C                                                              |
| Skin Sens. 1, 1A  | Sensibilisation cutanée, catégorie 1,1A                                                                         |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                       |
| Eye Irrit. 2      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                       |
| STOT SE 3         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégorie 3                               |
| Repr. 2           | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                      |
| STOT RE 2         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégorie 2                              |
| Aquatic Chronic 1 | Dangers pour le milieu aquatique - Toxicité chronique de catégorie 1                                            |
| Aquatic Chronic 1 | Dangers pour le milieu aquatique - Toxicité chronique de catégorie 1                                            |
| Aquatic Chronic 2 | Dangers pour le milieu aquatique - Toxicité chronique de catégorie 2                                            |

# Fiche de données de sécurité

(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1      Date de sortie /dernière révision:      Date de sortie: 02. 06. 2023      Page: 15/(16)  
(Fabricant) - / -      Date de révision: -

## Abréviations et acronymes éventuels utilisés dans ce document:

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN             | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways |
| ADR             | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road             |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate                                                                         |
| BCF             | Bioconcentration Factor                                                                         |
| BOD             | Biological Oxygen Demand                                                                        |
| Bw              | Body Weight                                                                                     |
| C&L             | Classification and Labelling                                                                    |
| CAS             | Chemical Abstracts Service                                                                      |
| CLP             | Classification, Labelling and Packaging                                                         |
| CMR             | Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction                                                |
| COD             | Chemical Oxygen Demand                                                                          |
| CSA             | Chemical Safety Assessment                                                                      |
| CSR             | Chemical Safety Report                                                                          |
| DMEL            | Derived Minimal Effect Level                                                                    |
| DNEL            | Derived No Effect Level                                                                         |
| ECHA            | European Chemicals Agency                                                                       |
| Ec <sub>x</sub> | Effective Concentration x%                                                                      |
| Ed <sub>x</sub> | Effective Dose x%                                                                               |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances                                                   |
| ErC50           | EC50 in terms of reduction of growth rate;                                                      |
| ES              | Exposure Scenario                                                                               |
| IARC            | International Agency for Research on Cancer                                                     |
| IATA            | International Air Transport Association                                                         |
| IMDG            | International Maritime Dangerous Goods                                                          |
| LC <sub>x</sub> | Lethal Concentration x%                                                                         |
| LD <sub>x</sub> | Lethal Dose x%                                                                                  |
| LOAEC           | Lowest Observed Adverse Effect Concentration                                                    |
| LOAEL           | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                            |
| LOEC            | Lowest Observed Effect Concentration                                                            |
| LOEL            | Lowest Observed Effect Level                                                                    |
| NOEC            | No observed effect concentration                                                                |
| NOEL            | No observed effect level                                                                        |
| NLP             | No-Longer Polymer                                                                               |
| NOAEL           | No Observed Adverse Effect Level                                                                |
| OECD            | Organisation for Economic Cooperation and Development                                           |
| PBT             | Persistent Bioaccumulative and Toxic                                                            |
| PNEC            | Predicted No-Effect Concentration                                                               |
| REACH           | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                            |
| RID             | Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                    |
| SVHC            | Substance of Very High Concern                                                                  |
| UVCB            | substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials |
| VOC             | Volatile organic compounds                                                                      |
| vPvB            | Very Persistent and very Bio-accumulative                                                       |

**Fiche de données de sécurité**  
(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006)



Nom du produit: **Colle rapide Impu-Fix pour câbles plats**

Numéro de version: 1

Date de sortie /dernière révision:  
(Fabricant) - / -

Date de sortie: 02. 06. 2023  
Date de révision: -

Page: 16/(16)

Révision:

| Rubrique | L'objet de changement | Date | Numéro de version |
|----------|-----------------------|------|-------------------|
|          |                       |      |                   |