

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 1/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Impu-Fix lim

UFI: V285-MF8Q-E426-PFRX

Produktkod: 2341018

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: lim. Konsumentanvändning (användning av konsumenter)

Användningar rekommenderas: annan tillämpning än ovanstående.

1.3. Information om distributören:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Ansvarig för säkerhetsdatablad:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM

Tel: När det är akut: 112 – Begär Giftinformation (dygnet runt)

I mindre akuta fall: 010-456 6700 (dygnet runt)

E-mail: giftinformation@gic.se

Website: <http://www.giftinformation.se/>

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroklass och kategori: Faroangivelse:

Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 2/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

STOT SE 3
Aquatic Chronic 2

H336
H411

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter

2.2. Märkningsuppgifter

Produktidentifiering: Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Farligt komponent (er): Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, >5% n-hexan;
Butanon; Etylacetat.

Faropiktogram enligt GHS:



Signalord:

Fara

Faroangivelse:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Ytterligare riskinformation:

EUH208 Innehåller Kolofonium (naturharts), Dodekan-1-tiol . Kan orsaka en
allergisk reaktion.

Skyddsangivelse - Allmänt:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Skyddsangivelse – Förebyggande:

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P261 Undvik att andas in dimma, ångor.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar, ögonskydd.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 3/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

Skyddsangivelse – Åtgärder:

P370 + P378 Vid brand: Släck med skum eller torrt kemiskt pulver.

P391 Samla upp spill.

Skyddsangivelse – Förvaring:

P405 Förvaras inlåst.

Skyddsangivelse – Förfogande:

P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser.

Övriga skulder för märkning:

Kännbar (taktil) varningsmärkning: krävs för konsumentanvändning.

Barnskyddande förslutningar: ej nödvändigt.

Transportklassificering: se avsnitt 14.

2.3. Andra faror

Produkten anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftig (PBT). Vidare anses produkten varken vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB) (förordning (EG) nr 1907/2006 bilaga XIII), vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

Blandningen innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper, vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Kemisk natur: Blandningar av följande ämnen och icke-farliga ämnen.

Komponent (er) / Farliga komponenter:

Benämning	EG nummer	CAS nummer	Faroklass och farokategori	Faroangivelse	Koncentration viktprocent %
Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, >5% n-hexan REACH Registr. Nr.: 01-2119475514-35	921-024-6	-	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H411	≥25 - <30
Butanon* REACH Registr. Nr.: 01-2119457290-43	201-159-0	78-93-3	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥20 - <30

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Impu-Fix lim

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 4/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

Benämning	EG nummer	CAS nummer	Faroklass och farokategori	Faroangivelse	Koncentration viktprocent %
Etylacetat* REACH Registr. Nr.: 01-2119475103-46	205-500-4	141-78-6	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥10 - <20
Kolofonium (naturharts) REACH Registr. Nr.: 01-2119480418-32	232-475-7	8050-09-7	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H317 H411	0,25 - <1
n-Hexan*,** REACH Registr. Nr.: 01-2119480412-44	203-777-6	110-54-3	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H361f H373 H411	0,25 - <1
Zinkoxid* REACH Registr. Nr.: 01-2119463881-32	215-222-5	1314-13-2	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0,25 - <1
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol REACH Registr. Nr.: 01-2119565113-46	204-881-4	128-37-0	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0,1 - <0,25
Dodekan-1-tiol REACH Registr. Nr.: inga data	203-984-1	112-55-0	Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H314 H317 H318 H400 (M=10) H410 (M=10)	<0,1

*: med exponeringsgräns

**Särskilda koncentrationsgränser: STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %

Den fullständiga texten till varje relevant H-fras och Hazard-klass och kat. se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Ge aldrig en medvetslös person något genom munnen och framkalla aldrig kräkning.

Inandning: Flytta den drabbade personen till frisk luft. Om snabb återhämtning inte sker, uppsök läkare. Om patienten är medvetslös, lägg honom i uppvakningsläge.

Hudkontakt: Tvätta huden med stora mängder vatten, använd tvål. Vid ihållande irritation, uppsök läkare.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 5/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

Ögonkontakt: Spola ögonen med rikligt med vatten i 10-15 minuter och håll ögonlocken öppna. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att ta bort. Fortsätt sköljningen. Vid ihållande irritation, uppsök läkare.

Förtäring: Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen noga med vatten och ge den skadade personen lite vatten att dricka. Sök omedelbart läkarvård.

Skydd person första hjälpen: Inga enskilda specifikationer.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symtomen kan till och med uppträda efter flera timmar.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid tveksamheter eller om du känner dig sjuk, kontakta läkare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Koldioxid, skum, torrkemiskt pulver, vattenspray.

Olämpliga släckmedel:

Full vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter:

Vid förbränning kan koldioxid, kolmonoxid och andra giftiga ångor/gaser bildas.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

Enligt de befintliga brandsläcknings regler. Respiration skydd.

Kompletterande information:

Ångor kan bilda brandfarliga/explosiva ång-luftblandningar.

Vid brand, håll behållarna svala med vattenspray.

Samla förorenat brandsläckningsvatten separat. Det får inte komma in i avloppssystemet.

Förorenat släckvatten ska kasseras i enlighet med officiella föreskrifter.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 6/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: se avsnitt 8.

Håll personer som inte är inblandade i räddningsarbetet på avstånd.

Undvik kontakt med hud, kläder och ögon samt inandning av ångor.

Tillräcklig ventilation bör säkerställas.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Begränsa spill för att förhindra att material kommer in i avlopp, vattendrag, avlopp och i marken. Meddela relevant myndighet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

På marken: Begränsa spill för att förhindra att materialet kommer ut i avlopp, vattendrag, dräneringar och i marken. Alla typer av antändningskällor ska avlägsnas. Återvinn fri vätska genom pumpning. Begränsa resten eller små mängder med icke brännbart vätskeabsorberande material (sand, kiselgel, syrabindemedel, universellt vätskebindemedel). Placera i en korrekt märkt, sluten behållare. Bortskaffa enligt lokala föreskrifter. Det förorenade området måste omedelbart saneras.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Personliga skyddsåtgärder: se avsnitt 8.

Avfallsbehandlingsmetoder: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Behåll allmänna åtgärder som tillämpas för normal verksamhet med kemikalier och brandfarliga vätskor.

Tillräcklig ventilation måste finnas.

Verwijderd houden van stralingshitte en open vuur.

Vermijd ophoping van elektrostatische lading.

Undvik damm- och aerosolbildning.

Undvik kontakt med kläder, hud och ögon. Undvik långvarig inandning av ångor.

Ett elektriskt ledande golv krävs i förvaringsutrymmet. Förvaringstanken får inte tömmas under tryck.

Ångor kan bilda brandfarliga/explosiva ång-luftblandningar.

Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 7/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen.
Ät, drick eller rök inte under användningen. Undvik att stänka på produkten.
Hanteringstemperatur: inga data.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaringsutrymmena måste uppfylla bestämmelserna för förvaring av brandfarliga vätskor.
Förvaras på en torr, sval och väl ventilerad plats i slutna originalförpackningar. Förvaras åtskilt från direkt solsken, direkt värme eller antändningskällor.
Hålls borta från mat, dryck och foder.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Förvaringstemperatur: skyddas mot frost.

7.3. Specifik slutanvändning:

Självhäftande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ämne	CAS-nr	År	Nivågränsvärde (NGV)		Kortidsgränsvärde (KGV)		Anm.	Noter
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³		
Metyletylketon	78-93-3	2015	50	150	300	900	-	-
Etylacetat	141-78-6	2018	150	550	300	1100	-	-
n-Hexan	110-54-3	2018	20	72	50	180	-	-
Zinkoxid – totaldamm	1314-13-2	1974	-	5	-	-	-	3

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska kontrollåtgärder:

Tillräcklig ventilation (allmän eller lokal utsugning).

Personlig skyddsutrustning:

(a) Ögonskydd/ansiktsskydd Tättslutande skyddsglasögon (EN 166)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 8/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

(b) Hudskydd

(i) Handskydd

Lösningsmedelsbeständiga skyddshandskar (EN 374)
Vid långvarig kontakt: handskar med starkt mekaniskt skydd.
Genombrottstid: 480 min.
För kortvarig kontakt:
Material: butilkaucsuk. Genombrottstid 15 min,
Skikt tjocklek: 0,7 mm.
Material: nitril. Skikt tjocklek: 0,12 mm.
Obs: tillverkarens anvisningar för användning och villkor för tillämpning bör observeras.

(ii) Annat skydd

(c) Andningsskydd

Skyddskläder.
Krävs inte under normala förhållanden. Vid överskridande av exponeringsgränser rekommenderas andningsskydd med partikelfilter.

(d) Termisk fara

Inga data.

Begränsning av miljöexponeringen:

Förhindra utsläpp till avlopp, yt-, grundvatten eller mark.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- | | |
|--|--|
| a) Fysikaliskt tillstånd: | vätska |
| b) Färg: | brun |
| c) Lukt: | inte tillgänglig |
| d) Smältpunkt/frys punkt: | inte tillgänglig |
| e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | 77°C |
| f) Brandfarlighet: | Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| g) Nedre och övre explosionsgräns: | Icke-explosiv, men bildning av en explosiv gas/ånga/luftblandning är möjlig. |
| h) Flampunkt: | -19°C |
| i) Självantändningstemperatur: | inte tillgänglig |
| j) Sönderdelningstemperatur: | inte tillgänglig |
| k) pH-värde: | inte tillgänglig |
| l) Kinematisk viskositet: | |
| | vid 40°C > 20,5 mm ² /s |
| | vid 100°C inte tillgänglig |

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Impu-Fix lim

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 9/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

m) Löslighet

Löslighet i vatten:

inte lösliga eller endast lätt lösliga i vatten

Löslighet i andra lösningsmedel:

inte tillgänglig

n) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:

inte tillgänglig

o) Ångtryck vid 20°C:

160 hPa

p) Densitet och/eller relativ densitet vid 20°C:

0,875 g/cm³

q) Relativ ångdensitet:

inte tillgänglig

r) Partikelegenskaper:

inte tillgänglig

9.2. Annan information

Inte tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Farlig reaktivitet ej känd.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderad hantering och lagring.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Den avger mycket brandfarliga ångor.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Uppvärmning, antändningskälla.

10.5. Oförenliga material

Syror, alkalier, starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen information tillgänglig. Farliga förbränningsprodukter: s. avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet: kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Komponenter:

Etylacetate (CAS: 141-78-6)

Oralt:	LD ₅₀ (råtta)	5620 mg/kg
Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	> 20000 mg/kg
Inandning:	LC ₅₀ (råtta)	22,5 mg/L (4 h timmar)

n-Hexan (CAS: 110-54-3)

Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	3000 mg/kg
---------	--------------------------	------------

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Impu-Fix lim

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 10/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (CAS: 128-37-0)

Oralt: LD₅₀ (råtta) 6000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden: Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organotoxicitet – upprepade exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Blandningen innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper, vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Komponenter:

Etylacetate (CAS: 141-78-6)

Fisk (Pimephales promelas): LC₅₀ 2,6 mg/L 96 timmar (flödestest)

Kolofonium (naturharts) (CAS: 8050-09-7)

Daphnia: EC₅₀ 3,8 – 5,4 mg/L 48 timmar (statiskt test)

n-Hexan (CAS: 110-54-3)

Fisk (Pimephales promelas): LC₅₀ 2,1 – 2,98 mg/L 96 timmar (flödestest)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 11/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (CAS: 128-37-0)

Fisk (<i>Oryzias latipes</i>):	LC ₅₀	5 mg/L	(48 timmar) (statiskt test)
Alger (<i>Desmodesmus subspicatus</i>):	EC ₅₀	> 0,42 mg/L	(72 timmar) (flödestest)

- | | |
|---|---|
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Bionedbrytbarhet: | Ingen data tillgänglig. |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga | Ingen data tillgänglig. |
| 12.4. Rörlighet i jord
Rörlighet i vatten | Ingen data tillgänglig.
Ingen data tillgänglig. |
| 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen | Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen vid en koncentration av 0,1 % eller mer. |
| 12.6. Hormonstörande egenskaper | Blandningen innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper, vid en koncentration av 0,1 % eller mer. |
| 12.7. Andra skadliga effekter
Vattenfalls klass (Tyska): | Stora spill kan vara farliga för miljön.
WGK 2 (AwSV) |

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering:
Avfall av produkten eller använd oljan ska behandlas som farligt avfall.
Avfallsidentifieringskod: 08 04 09*
Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

Avfallsidentifieringskod: 08 01 11*
Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

Avfallshantering måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.
- Förpackningshantering:
Behållare med produktrester bör också behandlas som farligt avfall i enlighet med nationella och lokala förfogningsregler.
- Avfallsidentifieringskod: 15 01 01
Pappers- och pappförpackningar.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 12/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

Avfallsidentifieringskod: 15 01 02

Plastförpackningar

Avfallsidentifieringskod: 15 01 04

Metallförpackningar

Avfallsidentifieringskod: 15 01 10*

Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

Avfallshantering måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Rekommenderad avfallshanteringsmetod: förbränning.

Avloppsvattnet:

Kvaliteten på avloppsvattnet från naturligt vatten måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten.

AVSNITT 14: **Transportinformation**

Land transport:

Väg / Järnväg

ADR/RID:

- | | | |
|-------|--|---|
| 14.1. | UN-nummer eller id-nummer | 1133 |
| 14.2. | Officiell transportbenämning | ADHESIVES MED BRANDFARLIG VÄTSKA
(Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, >5% n-hexan) |
| 14.3. | Faroklass för transport | 3 (Faroklass: F1) |
| 14.4. | Förpackningsgrupp | II |
| | Faroetikett: | 3 |
| 14.5. | Miljöfaror | farligt för miljön |
| | Marine pollutant | ja |
| 14.6. | Särskilda skyddsåtgärder | |
| | Kemler nummer: | 33 |
| | Begränsad mängder /Reducerade mängder: | 5L / E1 |
| | Transportkategori: | 2 |

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 13/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

Tunnelrestriktionskod:

D/E

EmS:

F-E, S-D

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Inte är tillämplig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Detta säkerhetsdatablad har upprättats enligt förordning (EG) nr 1907/2006
(mod.: 2020/878 / EU) och till förordning (EG) 1272/2008.
Seveso-kategori: P5.c, E2

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Inte tillgänglig.

AVSNITT 16: Övrig information

Informationen i detta datablad bygger på vår bästa kunskap vid tidpunkten för offentliggörandet. Informationen är endast relaterad till denna produkt och är avsedd att hjälpa till med säker transport, hantering och användning. De angivna fysikaliska och kemiska parametrarna beskriver produkten endast för säkerhetskrav och bör därför inte tolkas som att garantera någon specifik egenskap hos produkten eller som en del av en produktspecifikation eller något kontrakt.

Tillverkaren eller leverantören ska inte ta ansvar för eventuella skador från användningen annat än rekommenderad eller annan missbruk av produkten. Det är användarens ansvar att hålla föreskrifter och vidta rekommendationer för säker användning av produkten.

Klassificering för blandningar och använd utvärderingsmetod enligt regel 1272/2008 / EG (CLP):

Flam. Liq. 2	H225	Flampunktstest
Skin Irrit. 2.	H315	beräknad
Eye Irrit. 2	H319	beräknad
STOT SE 3	H336	beräknad
Aquatic Chronic 3	H411	beräknad

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 14/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

Den fullständiga texten till varje relevant H-fras och Hazard-klass och kat. i avsnitt 3:

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361f	Misstänks kunna skada fertiliteten.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor Kategori 2
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration Kategori 1
Skin Corr. 1C	Skin corrosion/irritation Category 1C
Skin Irrit. 2	Hudkorrosion / irritation Kategori 2
Skin Sens. 1, 1A	Andnings- / hudsensibilisering Kategori 1, 1A
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada / ögonirritation Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada / ögonirritation Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet vid enstaka exponering Kategori 3
Repr. 2	Reproduktionstoxicitet Kategori 2
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet vid upprepad exponering Kategori 2
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön, Akut kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 2

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Impu-Fix lim**

Version: 1 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 15/(15)
(Tillverkare) - / - Datum för revidering: -

CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
Ed _x	Effective Dose x%
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate;
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Revisionsindikatorer:

Avsnitt	Förändring	Date	Version